

“Святозар-8”. Шпатлёвка фасадная.

Представляет собой усиленную шпатлёвку на акриловой основе для выравнивания и заделки трещин снаружи и внутри зданий под дальнейшую отделку. Обеспечивает высокую прочность и влагостойкость покрытия.

- ▶ **Свойства:** *Матовая, влагоатмосферостойкая, легко наносится, выравнивается и шлифуется. Шпатлёвка имеет прекрасную адгезию к бетону, кирпичу, гипсу, ЦСП, асбоцементу, оштукатуренным и пористым цементным поверхностям. Газопроницаемая, прочная, эластичная, долговечная, без запаха, пожаровзрывобезопасная. Максимальная толщина слоя до 4-х мм.*

Применяется для наружных и внутренних работ, входит в “Комплекс фасадных материалов”, имеющий зелёную расцветку на этикетках продукции “СВЯТОЗАР”.

- ▶ **Расход:** *2,3 -2,5 кг/м² для слоя до 2мм. толщиной.*
- ▶ **Цвета:** *светло-серый, оттенок не нормируется.*
- ▶ **Фасовка:** *полиэтиленовая тара по 1; 4; 9; 16; 40 кг.*
- ▶ **Срок хранения:** *12 месяцев со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре при t выше 0°C.
Разрешается трёхкратное замораживание до -25°C.*