

# Caparol Tiefgrund TB

Специальное грунтовочное средство с содержанием растворителя для наружных и внутренних поверхностей



## Описание продукта

Область применения:	Бесцветное в высохшем состоянии, специальное грунтовочное средство для наружных и внутренних поверхностей. Специально для гипсовых поверхностей. Для грунтования и укрепления старых штукатурок с песчаной осыпью, поверхностей со смытыми и механически удалёнными старыми покрытиями и для поверхностей, загрязнённых остатками макулатуры и клея. Нельзя применять на теплоизоляционных композиционных системах с полистирольной изоляцией и штукатурках с содержанием полистирола. Не применять в помещениях, в которых хранятся или производятся продукты питания.
Свойства продукта:	Укрепляет подложку, обладает высокой проникающей способностью, способен к диффузии и сорбции, щелочеустойчивый, высыхает бесцветным.
Основа материала:	Акриловая смола в бензине-растворителе
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 л</li> <li>▪ 5 л</li> <li>▪ 10 л</li> <li>▪ 25 л</li> </ul>
Хранение:	Хранить в прохладном месте без мороза.
Технические характеристики:	Плотность: 0,8 г/см <sup>3</sup>

## Применения

Подходящие подложки:	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.
Подготовка поверхности:	Информацию о пригодности данного материала для нанесения на различные подложки и об их предварительной обработке можно найти в нашей Технической информации № 650 «Подложки и их предварительная обработка».



	<p>Разбавление: При необходимости можно разбавить только бензином-растворителем.</p>
Структура покрытия:	<p>Применение:</p> <p>На нормальные поверхности наносится в неразбавленном состоянии. На рассыпчатые, пористые штукатурки наносится 2 раза в технике «мокрое по мокрому».</p> <p>На слабо впитывающие поверхности наносится в разбавленном состоянии - макс. 20% бензина-растворителя.</p> <p>Грунтовка не должна образовывать закрытую глянцевую плёнку.</p>
Расход:	<p>В зависимости от впитывающей способности поверхности и степени разбавления 150 – 300 мл/м<sup>2</sup>. Точный расход и степень разбавления определяются пробным путем на объекте.</p>
Условия применения:	<p>Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:</p> <p>Может применяться и при морозе, если поверхность сухая и без льда.</p>
Время сушки:	<p>При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке через 12 часов. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.</p>
Чистка инструментов:	<p>Инструменты:</p> <p>Продукт тщательно втирается в поверхность кистью. Возможно нанесение способом распыления Airless. Нельзя использовать распылители со сжатым воздухом.</p> <p>Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:</p> <p>Угол распыления: 60°.</p> <p>Распылитель: 0,029"</p> <p>Давление распыления: 50-60 бар</p> <p>Чистка инструментов:</p> <p>После применения рабочие инструменты почистить бензином-растворителем или чистящим средством для кистей.</p>
Указание:	<p>Не применять в чувствительных областях без достаточного времени сушки. При применении Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому позаботьтесь о достаточной вентиляции. В чувствительных областях рекомендуется применять продукт AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом, не содержащий ароматов (см. ТИ № 670). Совместимость с другими материалами: Caparol-Tiefgrund TB нельзя смешивать с другими материалами.</p>

Внимание:	Воспламеняется.  Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Вредно для здоровья: при попадании внутрь может вызвать повреждение легких. Повторный контакт может привести к сухости кожи и образованию трещин на коже. Пары могут вызвать сонливость и заторможенность. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Хранить дальше от источников возгорания. Не курить. Не вдыхать пар / аэрозоль. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. При недостаточной вентиляции надевать защитную маску для органов дыхания. Применять только в хорошо проветриваемых областях. При попадании в желудок не вызывать рвоту. Сразу обратиться к врачу и показать этикетку или упаковку от продукта.
Утилизация:	Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.
Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:	для данного продукта (кат. A/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 730 г/л ЛОС.
Код продукта Краски и лаки:	M-GF03
Техническая консультация:	Телефон                    0 61 54/71 17 10 Факс                        0 6154 /71 17 11  Электронный адрес: <a href="mailto:kundenservicecenter@caparol.de">kundenservicecenter@caparol.de</a>  В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.  Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

## Техническая информация №651 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул. Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

ИЧП «Диском» · ул. Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) · E-mail: [contact@diskom.brest.by](mailto:contact@diskom.brest.by)

ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>